

Services Industriels Nyon
Monsieur Stéphane Reymond
Route de Champ-Colin 6
case postale 2614

Analyse n°107332

1260 Nyon 2

dossier traité par M. F. Khajehnouri/cmo
tél. direct 021 315 99 21
e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL.00.NYON_SIE.107332

Lausanne, le 01-11-2021

Rapport d'analyses

N° échantillon	CL.00.NYON_SIE.107332	Provenance de l'échantillon	Commune de Nyon - SIECGE
Date prélèvement	18-10-2021	Lieu de prélèvement	Cheserex - Rte de Crassier - Fontaine publique - jet continu
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Code canton	2812 - eau de boisson dans le réseau de distribution
Date d'analyse	18-10-2021 au 21-10-2021	Préleveur	Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ABA-13*	Escherichia coli	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-03*	Entérocoques	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-12*	Germes aérobies mésophiles	non décelé	UFC/ml	VM: max. 300

VM: Valeur maximale selon OPBD**

* Méthodes faisant partie du domaine accrédité

** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Rapport d'analyses

N° échantillon	CL 00.NYON_SIE.107332	Provenance de l'échantillon	Commune de Nyon - SIECGE
Date prélèvement	18-10-2021	Lieu de prélèvement	Cheserex - Rte de Crassier - Fontaine publique - jet continu
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Code canton	2812 - eau de boisson dans le réseau de distribution
Date d'analyse	18-10-2021	Préleveur	Client externe

Paramètres physico-chimiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA-26	Température	12.4	°C	VE: 8-15
	Bromures	<10.0	µg/l	
	Chlorures	1.7	mg/l	VM: max. 250
	Fluorures	<0.5	mg/l	VM: max. 1.5
	Nitrates	2.2	mg/l	VM: max. 40
	Sulfates	<5.0	mg/l	VE: max. 50
	Calcium	89.6	mg/l	
	Dureté totale	26.2	°f	
	Magnésium	9.3	mg/l	
	Potassium	<0.5	mg/l	VE: < 5
	Sodium	1.4	mg/l	VM: max. 200
MON-ALA-04*	Carbone organique total	<0.50	mg C/l	VI: ≤ 2
MON-ALA-62*	Conductivité	467	µS/cm	VE: 200 - 800
MON-ALA-62*	Consommation acide	5.14	mmol/l	
MON-ALA-62*	Dureté carbonatée	25.7	°f	
MON-ALA-62*	Hydrogénocarbonate	310.49	mg/l	
MON-ALA-19	Oxydabilité KMnO4	1.3	mg/l	VE: < 3
	pH	7.19		VE: 6.8-8.2
MON-ALA-53	Ammonium	0.011	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Nitrites	<0.005	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Phosphate	<0.020	mg p/l	VM: max. 1
MON-ALA-53*	Silice	2.3	mg Si/l	VM: max. 5
MON-ALA-17	Turbidité	0.07	NTU	VI: ≤ 1.0 NTU

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE: Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***

* Méthodes faisant partie du domaine accrédité

** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Rapport d'analyses

N° échantillon	CL 00.NYON_SIE.107332	Provenance de l'échantillon	Commune de Nyon - SIECGE
Date prélèvement	18-10-2021	Lieu de prélèvement	Cheserex - Rte de Crassier - Fontaine publique - jet continu
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur – chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.